

MC60



FM Sicherheitsschrank für leicht entzündbare Produkte - Hoch 2 Türen

ÜBEREINSTIMMUNG

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Konform FM
- Storage of flammables

SONDERN AUCH...

- Continious piano hinges
- Containment sump at the bottom
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Adjustable shelves in height
- Holes for the connection to the ventilation
- Integrated door handle
- Fixation for earthing



TECHNISCHE DATEN

Referenz	MC60	Verriegelung der Türen	handbetätigt
Übereinstimmung	FM - OSHA - NFPA	Versandabmessungen HxBxT (mm)	1850 x 1200 x 800
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Stahl	Belüftung	lüftungsöffnungen oben und unten
Türfarbe	gelb	Durchmesser der Öffnungen (mm)	50
Anzahl der Türen	2	Anzahl der Abteile / Fächer	1
Art der Türen	flügeltüren	Auffangwanne	1
Scharniere	rechts und links	Codenummer	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : cdfa)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlusse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Regal für Sicherheitsschränke MC60 - SC60 (Réf : ES60)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
MC60	1651 x 864 x 864	1537 x 781 x 771	228	1	2	159	149.00