

S806T



# Sicherheitsschrank für leicht entzündbare Produkte, giftige Chemikalien oder schädlichen Chemikalien - Untertisch 2 Türen

## ÜBEREINSTIMMUNG

NF EN ISO 1182

## ADVANTAGES

- 2-Riegel-Verschluss
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

## SONDERN AUCH...

- Containment sump at the bottom
- 2-Riegel-Verschluss
- Self-closing doors
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Non-flammable insulation between the walls



## TECHNISCHE DATEN

Referenz	<b>S806T</b>	Verriegelung der Türen	<b>handbetätigt</b>
Übereinstimmung	<b>NF EN ISO 1182</b>	Versandabmessungen HxBxT (mm)	<b>1100 x 1200 x 800</b>
Baustoffe der Sicherheitsschränke	<b>Stahl 12/10</b>	Belüftung	<b>Lüftung durch seitliche Innenleitung, mit Öffnung nach oben und unten</b>
Türfarbe	<b>weiß RAL 9010</b>	Durchmesser der Öffnungen (mm)	<b>100</b>
Anzahl der Türen	<b>2</b>	Anzahl der Abteile / Fächer	<b>1</b>
Art der Türen	<b>flügeltüren</b>	Auffangwanne	<b>1</b>
Scharniere	<b>rechts und links</b>	Codenummer	<b>94032080</b>

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : cdfa)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Auffangwanne aus PVC für serie 3 (Réf : BP06)
- Regal aus PVC für Serie 13 (Réf : EP06)
- Regal für Serie 3 (Réf : G06)
- Auffangwanne aus Stahl für Serie 3 (Réf : GL06)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
S806T	895 x 1000 x 600	745 x 950 x 550	135	1	1	75	90.00