

SV50



## Sicherheitsschrank für leicht entzündbare Produkte - Untertisch 2 Türen

### ÜBEREINSTIMMUNG

NF EN ISO 1182

### ADVANTAGES

- 2-Riegel-Verschluss
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

### SONDERN AUCH...

- 2-Riegel-Verschluss
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Non-flammable insulation between the walls



### TECHNISCHE DATEN

Referenz  
Übereinstimmung  
Baustoffe der Sicherheitsschränke

**SV50**  
**NF EN ISO 1182**  
**Stahl 12/10**

Verriegelung der Türen  
Versandabmessungen HxBxT (mm)  
Belüftung

**handbetätigt**  
**950 x 1200 x 800**  
**Lüftung durch seitliche**  
**Innenleitung, mit Öffnung nach**  
**oben und unten**  
**100**  
**94032080**

Türfarbe  
Anzahl der Türen  
Art der Türen  
Scharniere

**weiß RAL 9010**  
**2**  
**flügeltüren**  
**rechts und links**

Durchmesser der Öffnungen (mm)  
Anzahl der Abteile / Fächer  
Codenummer

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : cdfa)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H40+)

### OPTIONS

- Auffangwanne aus PVC für serie 3 (Réf : BP04)
- Regal aus PVC für Serie 14 (Réf : EP04)
- Regal für Serie 3 (Réf : G04)
- Auffangwanne aus Stahl für Serie 3 (Réf : GL04)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
SV50	750 x 1000 x 450	650 x 950 x 400	50		1	75	62.00