

Kombiniert sicherheitsdusche und Augendusche für Äußere

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

SONDERN AUCH...

- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



TECHNISCHE DATEN

Referenz	DLI83	Brunnenschale / Becken	Grün ABS RAL 6029
Übereinstimmung	EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221	Brausekopf	Grün ABS RAL 6029
Versandabmessungen HxBxT (mm)	350 x 250 x 860	Rohrleitung	verzinkter Stahl + grün epoxid
Nutzung	Außengebrauch	Wasserzufluss	F1"
Befestigung	handbetrieb	Wasserabfluss	F1 1 / 4"
	Standdusche	Codenummer	73242921

OPTIONS

- Thermostatic mixing valve for safety shower and combination unit (Réf : MTD)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Durchfluss der Augenduschen	Durchfluss der Sicherheitsnotdusche	Gewicht (Kg)
DLI83	2200 x 600		11	75	36.00