H152Z+2C

Ductless fume hood 1500 mm - 2 modules - for liquid - one opening

ÜBEREINSTIMMUNG

NF X 15-211 Classe 1



ADVANTAGES

- CE certified
- NF X 15-211 compliant
- Storage of flammables, corrosives and toxics

SONDERN AUCH...

- Easy replacement of the active coal filter
- Low acoustic level
- Front control window to see immediately the filter
- NF X 15-211 compliant
- Delivered ready to use
- Lighting control allowing to survey the proper working of the fan
- Holes for the cables and fluid going through
- Glass side walls

TECHNISCHE DATEN

Referenz	**H152Z+2C**	Öffnungen für Leitungsdurchführung	**4**
Übereinstimmung	**NF X 15-211 Classe 1**	Arbeitsplan aus Melamin	**Option**
Einströmgeschwindigkeit (m/s)	**0,4 - 0,6**	Anschlusswert (W)	**27**
Elektrische Spannung (volts)	**220-240**	Geräuschpegel des Ventilators	**57.00**
Durchflussstrom (m3/h)	**170**	Codenummer	**84146000**

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Activkohlefilter für Ammoniak Dämpfe - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : AMM200)
- Aktivkohlefilter für organische und korrosive Dämpfe - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : CORG201)
- Aktivkohlefilter für Formaldehyd Dämpfe - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : FOR200)
- Aktivkohlefilter für organische Dämpfe - for old fume hoods type 200, 201, 210 and 211 (Réf : ORG200)
- Auffangwanne + melamine Arbeitsplan für H15 (Réf : BB15)
- Auffangwanne + glass Arbeitsplan für H15 (Réf : BV15)

OPTIONS

- Beleuchtung für Filterabzug (Réf : LUMI)
- Unterschrank mit Lenkrollen für H15 (Réf : TA15)
- Schiebetisch mit eine Regal für H15 (Réf : TR15)
- Tisch mit Füssen für H15 (Réf : TTF15)
- Tisch mit Lenkrollen für H15 (Réf : TTR15)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Gewicht (Kg)
H152Z+2C	1160 x 1500 x 750	935 x 1445 x 700	54.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr