





Sicherheitsschrank Untertisch 1 Tür für Laugen

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- Konform INRS Empfehlungen
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics

SONDERN AUCH...

- Konform INRS Empfehlungen
- Holes for the connection to the ventilation
- Doors with key locking system
 Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet
- Normalized labelling provided with the equipment



TECHNISCHE DATEN

Referenz Baustoffe der Sicherheitschränke Türfarbe Anzahl der Türen Art der Türen Scharniere Verriegelung der Türen BA30 Stahl 15/10 weiß RAL 9010 1 flügeltüren links selbstschließend Versandabmessungen HxBxT (mm) Belüftung Durchmesser der Öffnungen (mm) Anzahl der Abteile / Fächer Auffangwanne Codenummer 870 x 600 x 800 lüftungsöffnungen oben und unten 50 1 1 94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf :)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Anschlussse für Filteraufsätze (Réf : KRC)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H40+)

OPTIONS

 4 Lenkrollen (Réf : 4ROU)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
BA30	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	1	1	50	30.00

