

# Sicherheitsschrank untertisch 2 Türen für leicht entzündbare Produkte und giftige Chemikalien

## ÜBEREINSTIMMUNG

NF EN ISO 1182

## ADVANTAGES

- Konform INRS Empfehlungen
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics

## SONDERN AUCH...

- Konform INRS Empfehlungen
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Doors with key locking system
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet



## TECHNISCHE DATEN

Referenz	<b>ST60</b>	Verriegelung der Türen	<b>selbstschließend</b>
Übereinstimmung	<b>NF EN ISO 1182</b>	Versandabmessungen HxBxT (mm)	<b>870 x 1200 x 800</b>
Baustoffe der Sicherheitsschränke	<b>Stahl 15/10</b>	Belüftung	<b>lüftungsöffnungen oben und unten</b>
Türfarbe	<b>gelb RAL 1023 und weiß RAL 9010</b>	Durchmesser der Öffnungen (mm)	<b>100</b>
Anzahl der Türen	<b>2</b>	Anzahl der Abteile / Fächer	<b>2</b>
Art der Türen	<b>flügeltüren</b>	Auffangwanne	<b>2</b>
Scharniere	<b>links</b>	Codenummer	<b>94032080</b>

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : cdfa)
- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Anschlusse für Filteraufsätze (Réf : KRC)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H40+)

## OPTIONS

- 4 Lenkrollen (Réf : 4ROU)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
ST60	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	2	2	50	60.00