

Sicherheitsschrank untertisch 2 Türen für Säuren und leicht entzündbare Produkte - 2 Innenfächer

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- Konform INRS Empfehlungen
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics

SONDERN AUCH...

- Konform INRS Empfehlungen
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Doors with key locking system
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet



TECHNISCHE DATEN

Referenz	AS60	Versandabmessungen HxBxT (mm)	870 x 1200 x 800
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Stahl 15/10	Belüftung	lüftungsöffnungen oben und unten
Türfarbe	blau RAL 5015 und gelb RAL 1023	Durchmesser der Öffnungen (mm)	100
Anzahl der Türen	2	Anzahl der Abteile / Fächer	2
Art der Türen	flügeltüren	Auffangwanne	2
Scharniere	rechts und links	Codenummer	94032080
Verriegelung der Türen	selbstschließend		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf :)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H40+)

OPTIONS

- 4 Lenkrollen (Réf : 4ROU)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
AS60	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	2	2	50	60.00