

B24S



FM Sicherheitsschrank für korrosive Produkte – Basse 2 Türen

ÜBEREINSTIMMUNG

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Konform FM
- Storage of corrosives

SONDERN AUCH...

- Fixation for earthing
- Continuous piano hinges
- Containment sump integrated with HDPE protection
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Adjustable shelves in height with HDPE protection
- Integrated door handle
- Self-closing doors



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Übereinstimmung
Baustoffe der Sicherheitsschränke
Türfarbe
Anzahl der Türen
Art der Türen
Scharniere

B24S
FM - OSHA - NFPA
Stahl
blau
2
flügeltüren
rechts und links

Verriegelung der Türen
Versandabmessungen HxBxT (mm)
Belüftung
Durchmesser der Öffnungen (mm)
Anzahl der Abteile / Fächer
Codenummer

selbstschließend
1110 x 1200 x 800
lüftungsöffnungen oben und unten
50
1
2147483647

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf :)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Regal für Sicherheitsschränke B24M - B24S (Réf : ESP24)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
B24S	910 x 890 x 560	710 x 795 x 455	90		1	159	95.00