DLI63

Combination shower eyewasher for outdoor use

COMPLIANCE

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- EN 15154-1 and EN 15154-2 compliant
- First-aid in case of chemical projection

BUT ALSO...

- EN 15154-1 and EN 15154-2 compliant
- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



TECHNICAL FEATURES

Model	**DLI63**	Shower head	**Green ABS RAL 6029**
Compliance	**EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221**	Pipe	**galvanised steel + green epoxy painted RAL 6029**
Use	**external use**	Water inlet	**F1''**
	handle and foot operating	Water outlet	**F 1''1/4**
Setting	**mounted on feet**	Melamine work-top	**24**
Bowl	**Green ABS RAL 6029**		

OPTIONS

- Thermostatic mixing valve for safety shower and combination unit (Réf : MTD)

Model	External dimensions HxWxD (mm)	Internal dimensions HxWxD (mm)	Eye-washer flow (L/min)	Shower flow (L/min)	Weight (kg)
DLI63			11	75	24.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr