795+LI2AC10S

Armario de 2 puertas con compartimentos para guardar baterías de litio

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

-
- Storage of flammables
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
-
-

SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation
-



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	**795+LI2AC10S**	Número de compartimentos	**5**
Materiales del armario	**Paredes interiores de acero y melamina 12/10**	Cubetas de retención	**2**
Número de puertas	**1**	Código Aduanero	**94032080**
Tipo de puertas	**con bisagras**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- (Réf : E35LI)
- (Réf : EX100LI)
- Código electrónico de bloqueo (Réf : SERCODE)

OPTIONS

- (Réf : ONDULI)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- (Réf : ALARMWI)
- Sistema de alarma WiFi y registrador de datos (Réf : SED)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
795+LI2AC10S	1950 x 1137 x 620	[200 x 490 x 410] x10	0	2	0	0	484.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr