794+NLIA4P4PEB

Armario de baja seguridad de 90 minutos para baterías de litio, con 1 puerta

CONFORMIDAD

EN 14470-1, EN 1363-1, EN 13501-2, EN 16121, FM6050

ADVANTAGES

- Storage of flammables
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Conforme a la norma FM

SINO TAMBIÉN...

- 4 Regletas de 8 enchufes
- Holes for the connection to the ventilation



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	**794+NLIA4P4PEB**	Número de puertas	**1**
Conformidad	**EN 14470-1, EN 1363-1, EN 13501-2, EN 16121, FM6050**	Diámetro de ventilación (mm)	**100**
Color de cuerpo	**Noir RAL 9005**	Código Aduanero	**94032080**
Color de las puertas	**Noir RAL 9005**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
794+NLIA4P4PEB	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	0		4	30	292.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr