795+LI35

Armario de almacenamiento + estantes - 105 min - alto, 2 puertas - P3500T1

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

- Alarma conectada | detector de calor
- Extintor
- Control de seguridad manual
-
- La batería más potente puede alcanzar los 3500 Wh
- Alarma de puerta abierta
- Sistema de protección contra las llamas
- Contacto seco
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Disyuntor automático
- Sistema de seguridad antibalístico
-
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180

SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation
-



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	**795+LI35**	Boca de conexión	**1**
Materiales del armario	**acero de 12/10 y paredes interiores de melamina**	Número de compartimentos	**1**
Número de puertas	**2**	Código Aduanero	**94032080**
Diámetro de ventilación (mm)	**100**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELICC)
- Rack de 7 tomas tipo G (Reino Unido) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 tomas de corriente tipo J (Suiza) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
795+LI35	2020 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	0		4	0	457.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr