G804+LI10

# Armario de almacenamiento + carga - 2 puertas - P1000T1

## CONFORMIDAD

## ADVANTAGES

- Alarma conectada | detector de calor
- Alarma de puerta abierta
- Disyuntor automático
- Extintor
- Sistema de protección contra las llamas
- Sistema de seguridad antibalístico
- Control de seguridad manual
- Contacto seco
- 
- 
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- La batería más potente puede alcanzar los 3500 Wh

### SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation
- 



## CARACTERISTICAS TECNICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | **G804+LI10** | Boca de conexión | **1** |
| Materiales del armario | **acero de 12/10** | Número de compartimentos | **1** |
| Número de puertas | **2** | Código Aduanero | **94032080** |
| Diámetro de ventilación (mm) | **100** | | |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELICC)
- Rack de 7 tomas tipo G (Reino Unido) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 tomas de corriente tipo J (Suiza) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Capacidad de almacenamiento (L) | Cubetas de retención | Estanterías | Carga admisible | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G804+LI10 | 935 x 1000 x 450 | 745 x 950 x 400 | 0 | | 2 | 0 | 77.00 |

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr