G2004+LI10

Armario de almacenamiento + carga - alto, 2 puertas - P1000T1

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

- Alarma conectada | detector de calor
- Extintor
- Control de seguridad manual
- La batería más potente puede alcanzar los 3500 Wh
- Alarma de puerta abierta
- Sistema de protección contra las llamas
- Contacto seco
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Disyuntor automático
- Sistema de seguridad antibalístico
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180

SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	**G2004+LI10**	Boca de conexión	**1**
Materiales del armario	**acero de 12/10**	Número de compartimentos	**1**
Número de puertas	**2**	Código Aduanero	**94032080**
Diámetro de ventilación (mm)	**100**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- (Réf : PRISELICC)
- Rack de 7 tomas tipo G (Reino Unido) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 tomas de corriente tipo J (Suiza) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
G2004+LI10	2095 x 1000 x 450	1945 x 950 x 400	0		4	0	154.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr