

## Espediente doccia e lavatore d occhi

### CONFORMIDAD

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

### ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

### SINO TAMBIÉN...

- Allows to rinse itself the body in case of chemical projection
- Delivered with the first-aid labelling
- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>DLP63</b>	Lavabo	<b>ABS verde RAL 6029</b>
Conformidad	<b>EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221</b>	Cabezal de la ducha	<b>ABS verde RAL 6029</b>
Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>350 x 250 x 860</b>	Tubería	<b>acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 602</b>
Uso	<b>uso interno</b>	Suministro de agua	<b>F1"</b>
Fijación	<b>comando manuale e a pedale</b>	Evacuación	<b>F1 1 / 4"</b>
	<b>fissazione al suolo</b>	Código Aduanero	<b>73242921</b>

### OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Caudal de lavajos (L/min)	Caudal de la ducha de seguridad (L/min)	Peso (kg)
DLP63	2200 x 640		11	75	23.00