DS24

Doccia di sicurezza murale orizzontale

CONFORMIDAD

EN 15154-1, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

SINO TAMBIÉN...

- EN 15154-1 compliant
- Delivered with the first-aid labelling
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	**DS24**	Fijación	**fissazione a muro**
Conformidad	**EN 15154-1, NF X 15-221**	Cabezal de la ducha	**ABS verde RAL 6032**
Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	**420 x 120 x 380**	Tubería	**acciaio zincato + vernice epossidica grigio RAL 70**
Uso	**uso interno** **comando manuale**	Suministro de agua	**F 1''**
		Código Aduanero	**73242921**

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Caudal de lavaojos (L/min)	Caudal de la ducha de seguridad (L/min)	Peso (kg)
DS24			0	90	4.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr