

3035T6



## Armoire de sécurité haute 2 portes EN 14470-1 30 minutes - 6 tiroirs coulissants

### CONFORMITÉ

EN 14470-1 FM 6050

### AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables

### MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Pictogrammes normalisés fournis
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Joints de porte thermodilatants
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Tiroirs de rétention à fermeture automatique en cas d'incendie
- Fermeture à clef en 3 points
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>3035T6</b>	Charnières	<b>droite et gauche</b>
Conformité	<b>EN 14470-1 FM 6050</b>	Fermeture de(s) porte(s)	<b>automatique</b>
Construction de l'armoire	<b>bois mélaminé</b>	Ventilation	<b>Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire</b>
Couleur des portes	<b>gris clair RAL 7035</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>100</b>
Nombre de porte(s)	<b>2</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>	Code douanier	<b>94036000</b>

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
3035T6	1980 x 1115 x 550	1580 x 1050 x 420	250		0	50	287.00