791T

Armoire de sécurité EN 14470-1 90 minutes - sous-paillasse 1 porte tiroir

CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

AVANTAGES

- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables
- Conforme à la norme EN 16121

MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermodilatants
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Point de fixation pour mise à la terre
- Résistance au feu de 90 minutes et testées jusqu'à 105 minutes
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**791T**	Ventilation	**Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire**
Conformité	**EN 14470-1, EN 1363-1**	Diamètre de ventilation (mm)	**100**
Construction de l'armoire	**acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé**	Nombre de compartiment(s)	**1**
Couleur des portes	**blanche RAL 9010**	Sur-étagère(s) en PVC	**Option**
Nombre de porte(s)	**1**	Bac(s) de rétention	**1**
Type de porte(s)	**coulissantes**	Bac(s) de rétention en PVC	**Option**
Fermeture de(s) porte(s)	**automatique**	Caillebotis	**Option**
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	**900 x 1200 x 800**	Code douanier	**94032080**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)

OPTIONS

- Caillebotis pour armoires 761T ou 791T (Réf : C1T)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
791T	670 x 635 x 615	460 x 490 x 380	30	1	0	0	155.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr