AMS200

Armoire de sécurité pour produits inflammables avec extincteur de CO2 - 200L

CONFORMITÉ

CNPP

AVANTAGES

- Equipement de rétention
- Testées par le CNPP
- Stockage de produits inflammables

MAIS AUSSI...

- Toit en pente anti-stockage sauvage
- Fermeture à clef
- Conforme aux spécifications CNPP
- Fermeture automatique des portes
- Important bac de rétention
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Équipée d'un extincteur de CO2
- Déclenchement automatique de l'extincteur par ampoule thermique entre 65°C et 72°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**AMS200**	Fermeture de(s) porte(s)	**automatique**
Conformité	**CNPP**	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	**2000 x 1200 x 800**
Construction de l'armoire	**acier 15/10e**	Ventilation	**Orifices de ventilation latéraux haut et bas - diamètre 100 mm Grille pare-flammes**
Couleur des portes	**jaune RAL 1023**	Diamètre de ventilation (mm)	**100**
Nombre de porte(s)	**2**	Nombre de compartiment(s)	**1**
Type de porte(s)	**battantes**	Bac(s) de rétention	**1**
Charnières	**droite et gauche**	Code douanier	**94032080**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Etagère pour AMS200 ou AMS200SE (Réf : ESAMS2)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
AMS200	1800 x 1000 x 400	1530 x 980 x 370	200	1	3	75	91.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr