





Armoire de sécurité FM pour produits inflammables -**Comptoir 2 portes**

CONFORMITÉ

FM - OSHA - NFPA

AVANTAGES

- Conforme aux spécifications NFPA et OSHA
- Conforme à la norme FM
- Stockage de produits inflammables

MAIS AUSSI...

- · Charnières de portes continues assurant un bon maintien des
- · Bac de rétention en partie basse
- · Conforme aux spécifications NFPA, OSHA et FM

- · Construction très robuste en acier double paroi
- · Etagères réglables en hauteur
- Fermeture à clef en 3 points

- · Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Poignée de porte intégrée
- · Point de fixation pour mise à la terre



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence Conformité MB30

FM - OSHA - NFPA

acier double paroi

Construction de l'armoire

Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s) Charnières

jaune battantes droite et gauche Fermeture de(s) porte(s) Dimensions à l'expédition H x L x P

Ventilation

Diamètre de ventilation (mm) Nombre de compartiment(s) Bac(s) de rétention Code douanier

manuelle

1320 x 1200 x 800

Orifices de ventilation haut et bas avec grille pare-flammes (principe de Davy)

50

2147483647

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE **VENTILATION**

- · Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

· Etagère pour armoires MB30 - SB30 (Réf : ES30)

MB30	1118 x 1092 x 457	1006 x 1003 x 370	113	1	1	159	88.00

