G2004+LI10



Armoire de stockage + charge – haute, 2 portes – P1000T1

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Alarme connectée | détecteur de chaleur
- Alarme de porte ouverte
- Coupe-circuit automatique
- Extincteur
- Système de protection anti-flamme
- Système de sécurité anti-balistique
- Contrôle de sécurité manuel
- Contact-sec
- Stockage de batteries lithium-ion
- Fabrication française - RSE

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**G2004+LI10**	Ventilation	**Entrée et sortie d'air en toiture**
Construction de l'armoire	**Acier 12/12em double parois**	Diamètre de ventilation (mm)	**100**
Couleur des portes	**blanc RAL 9010**	Manchon de raccordement inclus	**1**
Nombre de porte(s)	**2**	Nombre de compartiment(s)	**1**
Type de porte(s)	**battantes**	Code douanier	**94032080**
Charnières	**gauche et droite**		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS – CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
G2004+LI10	2095 x 1000 x 450	1945 x 950 x 400	0		4	0	154.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr