793+LIX2

# Armoire de sécurité 90 min batteries lithium basse 2 portes + VIG190 + 2 E35LI

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure EI180
- Constructions pour une résistance - 105 min selon EN14470-1
- Fabrication française - RSE
- Conforme à la norme FM
- Résistance au feu 90 min - Testées et homologuées selon la norme EN 14470-1 et EN 1363-1

### MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence | **793+LIX2** | Charnières | **gauche et droite** |
| Construction de l'armoire | **acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé** | Fermeture de(s) porte(s) | **automatique** |
| Couleur des portes | **blanc RAL 9010** | Ventilation | **Entrée et sortie d'air en toiture** |
| Nombre de porte(s) | **2** | Diamètre de ventilation (mm) | **100** |
| Type de porte(s) | **battantes** | Code douanier | **94032080** |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS – CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Etagère de rétention largeur 1000 mm (Réf : E35)
- Bac de rétention largeur 1000 mm (Réf : B235)
- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793+LIX2 | 1100 x 1137 x 670 | 820 x 1000 x 410 | 0 | | 2 | 80 | 302.00 |

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr