



# Armoire de sécurité 90 min batteries lithium haute 1 porte + 4 E48Li + Vig190

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion
- Résistance 105 min extérieur vers intérieur selon la norme EN14470-1
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure EI180
- Fabrication française - RSE

## MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion
- Résistance éprouvée de 105 minutes



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>794+LiX4</b>	Charnières	<b>gauche et droite automatique</b>
Construction de l'armoire	<b>acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé</b>	Fermeture de(s) porte(s)	
Couleur des portes	<b>blanc RAL 9010</b>	Ventilation	<b>Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire</b>
Nombre de porte(s)	<b>1</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>100</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>	Code douanier	<b>94032080</b>

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Etagère perforée pour armoire 1 porte (Réf : E48LI)
- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
794+LiX4	1950 x 635 x 620	1620 x 490 x 410	0		0	80	287.00