794+NLI

Armoire de sécurité 90 min batteries lithium – Haute 1 porte à équiper

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure EI180
- Constructions pour une résistance - 105 min selon EN14470-1
- Fabrication française - RSE
- Conforme à la norme FM
- Résistance au feu 90 min - Testées et homologuées selon la norme EN 14470-1 et EN 1363-1

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**794+NLI**	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	**2150 x 1200 x 800**
Construction de l'armoire	**acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé**	Ventilation	**Entrée et sortie d'air en toiture**
Couleur des portes	**RAL 9005 black**	Diamètre de ventilation (mm)	**100**
Nombre de porte(s)	**1**	Manchon de raccordement inclus	**1**
Type de porte(s)	**battante**	Nombre de compartiment(s)	**1**
Charnières	**droite**	Code douanier	**94032080**
Fermeture de(s) porte(s)	**automatique**		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS – CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Etagère perforée pour armoire 1 porte (Réf : E48LI)
- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° (Réf : EX100LI)
- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Alarme visuelle & sonore + boîtier de contrôle + détecteur de fumée + extincteur EX200Li + passage de cable (Réf : VIG290)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
794+NLI	1950 x 635 x 620	1620 x 490 x 410	0		0	80	287.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr