794+LIA4P4PEB

Armoire de sécurité 90 min batteries lithium haute 1 porte

CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1, EN 13501-2, EN 16121, FM6050

AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure EI180
- Constructions pour une résistance - 105 min selon EN14470-1
- Fabrication française - RSE
- Conforme à la norme FM
- Résistance au feu 90 min - Testées et homologuées selon la norme EN 14470-1 et EN 1363-1

MAIS AUSSI...

- 4 Racks de 8 prises
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion
- Extincteur spécifique pour les batteries lithium-ion



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**794+LIA4P4PEB**	Charnières	**gauche**
Conformité	**EN 14470-1, EN 1363-1, EN 13501-2, EN 16121, FM6050**	Fermeture de(s) porte(s)	**automatique**
Construction de l'armoire	**acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé**	Ventilation	**Entrée et sortie d'air en toiture**
Couleur du corps	**blanc RAL 9010**	Diamètre de ventilation (mm)	**100**
Couleur des portes	**blanc RAL 9010**	Bac(s) de rétention	**1**
Nombre de porte(s)	**1**	Code douanier	**94032080**
Type de porte(s)	**battantes**		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS – CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
794+LIA4P4PEB	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	0	1	4	30	292.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr