

# Combiné douche laveur d'yeux mural pour usage intérieur

## CONFORMITÉ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

## AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

## MAIS AUSSI...

- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Capuchons anti-poussière pour environnement poussiéreux
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail
- Permet de se rincer le corps en cas de projection chimique
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>DLV43</b>	Vasque	<b>ABS vert RAL 6029</b>
Conformité	<b>EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221</b>	Pomme	<b>ABS vert RAL 6029</b>
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>350 x 250 x 860</b>	Tuyauterie	<b>Acier galvanisé + peinture epoxy verte RAL 6029</b>
Usage	<b>Interieur manuelle</b>	Alimentation	<b>F1"</b>
Fixation	<b>murale</b>	Évacuation	<b>F1 1 / 4"</b>
		Code douanier	<b>73242921</b>

## OPTIONS

- Mitigeur Thermostatique pour douche de sécurité (Réf : MTD)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
DLV43	2200 x 600		11	75	19.00