

# Douche de sécurité murale pour usage intérieur

## CONFORMITÉ

EN 15154-1, NF X 15-221

## AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et NF X 15-221
- Premier secours en cas de projection chimique

## MAIS AUSSI...

- Conforme à la norme EN 15154-1
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>DS13</b>	Fixation	<b>murale</b>
Conformité	<b>EN 15154-1, NF X 15-221</b>	Pomme	<b>ABS vert RAL 6029</b>
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>330 x 180 x 800</b>	Tuyauterie	<b>acier galvanisé + peinture epoxy verte RAL 6029</b>
Usage	<b>Interieur manuelle</b>	Alimentation	<b>F 1"</b>
		Code douanier	<b>73242921</b>

## OPTIONS

- Mitigeur  
Thermostatique pour  
douche de sécurité  
(Réf : MTD)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
DS13			0	75	5.00