DS23

# Douche de sécurité murale pour usage intérieur

## CONFORMITÉ

**EN 15154-1, NF X 15-221**

## AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et NF X 15-221
- Premier secours en cas de projection chimique

### MAIS AUSSI...

- Conforme à la norme EN 15154-1
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence | **DS23** | Fixation | **murale** |
| Conformité | **EN 15154-1, NF X 15-221** | Pomme | **ABS vert RAL 6029** |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | **330 x 180 x 800** | Tuyauterie | **acier galvanise + peinture epoxy verte RAL 6029** |
| Usage | **Interieur manuelle** | Alimentation | **F 1''** |
| | | Code douanier | **73242921** |

## OPTIONS

- Mitigeur Thermostatique pour douche de sécurité (Réf : MTD)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Débit du laveur d'yeux (L/mn) | Débit de la douche (L/mn) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DS23 | | | 0 | 75 | 4.00 |

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr