

Douche de sécurité murale pour usage intérieur

CONFORMITÉ

EN 15154-1, NF X 15-221

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et NF X 15-221
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Conforme à la norme EN 15154-1
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------|--|
| Référence | DS24 | Fixation | murale |
| Conformité | EN 15154-1, NF X 15-221 | Pomme | ABS vert RAL 6032 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 420 x 120 x 380 | Tuyauterie | acier galvanisé + peinture epoxy grise RAL 7040 |
| Usage | Interieur manuelle | Alimentation | F 1" |
| | | Code douanier | 73242921 |

OPTIONS

- Mitigeur
Thermostatique pour
douche de sécurité
(Réf : MTD)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Débit du laveur d'yeux (L/mn) | Débit de la douche (L/mn) | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| DS24 | | | 0 | 90 | 4,00 |