DS24

Douche de sécurité murale pour usage intérieur

CONFORMITÉ

EN 15154-1, NF X 15-221

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et NF X 15-221
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Conforme à la norme EN 15154-1
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**DS24**	Fixation	**murale**
Conformité	**EN 15154-1, NF X 15-221**	Pomme	**ABS vert RAL 6032**
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	**420 x 120 x 380**	Tuyauterie	**acier galvanise + peinture epoxy grise RAL 7040**
Usage	**Interieur manuelle**	Alimentation	**F 1''**
		Code douanier	**73242921**

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatique pour douche de sécurité (Réf : MTD)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
DS24			0	90	4.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr