LV23

# Laveur d'yeux de sécurité sur pied pour usage intérieur

## CONFORMITÉ

**EN 15154-2**

## AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme à la norme EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

### MAIS AUSSI...

- Capuchons anti-poussière pour environnement poussiéreux
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail
- Permet de se rincer les yeux en cas de projection chimique
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme à la norme EN 15154-2



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence | **LV23** | Vasque | **ABS vert RAL 6029** |
| Conformité | **EN 15154-2** | Tuyauterie | **acier galvanise + peinture epoxy verte RAL 6029** |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | **340 x 220 x 800** | Alimentation | **F 1 / 2''** |
| Usage | **interieur** | Évacuation | **F1 1 / 4''** |
| | **manuelle** | Code douanier | **73242921** |
| Fixation | **au sol** | | |

## OPTIONS

- Mitigeur Thermostatique pour laveur d'yeux de sécurité (Réf : MCL)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Débit du laveur d'yeux (L/mn) | Débit de la douche (L/mn) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LV23 | H1050 | | 11 | 0 | 10.00 |

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr