LV23

Laveur d'yeux de sécurité sur pied pour usage intérieur

CONFORMITÉ

EN 15154-2

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme à la norme EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Capuchons anti-poussière pour environnement poussiéreux
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail
- Permet de se rincer les yeux en cas de projection chimique
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme à la norme EN 15154-2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**LV23**	Vasque	**ABS vert RAL 6029**
Conformité	**EN 15154-2**	Tuyauterie	**acier galvanise + peinture epoxy verte RAL 6029**
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	**340 x 220 x 800**	Alimentation	**F 1 / 2''**
Usage	**interieur**	Évacuation	**F1 1 / 4''**
	manuelle	Code douanier	**73242921**
Fixation	**au sol**		

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatique pour laveur d'yeux de sécurité (Réf : MCL)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
LV23	H1050		11	0	10.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr