Armoire à ventilation filtrante

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211

MAIS AUSSI...

- À équiper d'un filtre à charbon actif testé à la norme NF X 15-211



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**AFP2**	Bac(s) de rétention	**1**
Construction de l'armoire	**Acier 10/10em**	Débit (m3/h)	**80**
Nombre de porte(s)	**1**	Puissance électrique (watts)	**20**
Ventilation	**Ventilation haute et basse : entrée d'air avec double grille au bas des portes**	Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air)	**43.00**

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Demi-étagère perforée pour série 12P (Réf : ESAFP2)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour caisson de filtration H40 ou modèles d'armoires série 12 avant 2008 (Réf : CORGFC)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour caisson de filtration H40 ou modèles d'armoires série 12 avant 2008 (Réf : ORGFC)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour caisson de filtration H40 ou modèles d'armoires série 12 avant 2008 (Réf : FORFC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
AFP2	2020 x 800 x 500	1795 x 765 x 465	140.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr