

Armoire de sécurité haute 2 portes vitrées EN 14470-1 30 minutes à filtration

CONFORMITÉ

EN 14470-1 FM 6050, CE, NF X 15-211

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables
- Projet de norme EN 17242

MAIS AUSSI...

- Capacité d'adsorption des filtres et système de filtration homologués à la norme NF X 15-211
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Disponible en 2 versions : portes pleines ou vitrées
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- À équiper d'un filtre à charbon actif testé à la norme NF X 15-211
- Arrête 99,97% des particules ayant un diamètre supérieur à 0.3 µm
- Facilité de remplacement du filtre
- Montage simple et esthétique
- Pictogrammes normalisés fournis
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)
- Solution sans génie civil
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| Référence | AFV35 | Diamètre de ventilation (mm) | 100 |
| Conformité | EN 14470-1 FM 6050, CE, NF X 15-211 | Nombre de compartiment(s) | 1 |
| Construction de l'armoire | bois mélaminé | Bac(s) de rétention | 2 |
| Couleur des portes | gris clair RAL 7035 | Débit (m3/h) | 80 |
| Nombre de porte(s) | 2 | Usage | Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs |
| Type de porte(s) | battantes | Puissance électrique (watts) | 20 |
| Charnières | droite et gauche | Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air) | 43.00 |
| Fermeture de(s) porte(s) | automatique | Code douanier | 94036000 |
| Ventilation | Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire | | |

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : AMM50)
- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : CORG51)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : FOR50)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : ORG50)

OPTIONS

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE48)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 1 porte ou multirisques (Réf : T148)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| AFV35 | 2210 x 1115 x 550 | 1580 x 1050 x 420 | 247.00 |