AK28905

Plancher de rétention pour 8 fûts (en ligne)

CONFORMITÉ

EPA - SPCC - U - O - UL

AVANTAGES

- Equipement de rétention
- Conforme aux spécifications NFPA et OSHA
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Haute résistance aux produits chimiques
- Facile à nettoyer
- Construction en polyéthylène recyclé à 100%
- Charge admissible élevée
- Conforme aux spécifications EPA, SPCC, UL Environment, NFPA et OSHA
- Conforme à l'article 10 du 2 février 1998 concernant le stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**AK28905**	Code douanier	**39259000**
Conformité	**EPA - SPCC - U - O - UL**		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS – CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Rampe d'accès pour planchers de rétention (Réf : AK28906)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
AK28905	140 x 2464 x 1245		1600		0	0	55.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr