S806+Li

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**S806+Li**	Codice HS	**94032080**
Numero di porte	**2**		

OPTIONS

- Mensola supplementare per armadio profondità 600 mm (Réf : G06)
- Canalina interna per i cavi nella parte superiore (Réf : PINTOLI)
- Estintore automatico speciale 79°C per batteria al litio (Réf : EX100LI)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELICC)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)
- (Réf : E06Li)
- (Réf : PEXTBALI50)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
S806+Li	895 x 1000 x 450	745 x 950 x 550	0		0	0	90.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr