793+NLiA2

Armadio di bassa sicurezza 90 min batterie al litio 2 porte + 1 estintore EX100LI + 2 ripiani E35LI

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR
- Conforme alla norma FM

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**793+NLiA2**	Diametro di ventilazione (mm)	**100**
Colore porte	**RAL 9005 black**	Codice HS	**94032080**
Numero di porte	**2**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Foro per ingresso cavi resistente al fuoco (Réf : PACABLI)
- (Réf : PEXTBALI)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)
- (Réf : PRISELICC)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- (Réf : PRISELIF)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- (Réf : VIG190)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
793+NLiA2	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	0		4	100	297.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr