795+LIX4

Armadio di sicurezza per batterie al litio Alto 2 porte + VIG290 + 4 E35LI (copie)

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR
- Conforme alla norma FM
-

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**795+LIX4**	Manicotto di collegamento	**1**
Numero di porte	**2**	Numero di compartimenti	**1**
Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**2150 x 1200 x 800**	Codice HS	**94032080**
Diametro di ventilazione (mm)	**100**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Ripiano forato, ampiezza 1000 mm, per armadio a 2 ante (Réf : E35LI)
- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELICC)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- (Réf : PEXTBALI)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+LIX4	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	0		4	100	488.00

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr