794+NLIX4P4B

Armadio a bassa sicurezza 90 min per batterie al litio 1 porte (copie)

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1, EN 13501-2, EN 16121, FM6050

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR
- Conforme alla norma FM
-

MA ANCHE...

- 4 Rack da 8 prese
- Estintore + rilevatore di fumo + lampeggiante + allarme con contatto a secco
- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**794+NLIX4P4B**	Numero di porte	**1**
Conformità	**EN 14470-1, EN 1363-1, EN 13501-2, EN 16121, FM6050**	Diametro di ventilazione (mm)	**100**
Colore struttura	**RAL 9005**	Codice HS	**94032080**
Colore porte	**RAL 9005**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
794+NLIX4P4B	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	0		4	30	292.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr