793+NLI2P2PEB

# Armadio a bassa sicurezza 90 min per batterie al litio 2 porte

## CONFORMITÀ


**EN 14470-1, EN 1363-1, EN 13501-2, EN 16121, FM6050**

## ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR
- Conforme alla norma FM
-

### MA ANCHE...

- 2 Rack da 8 prese
- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione



## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modello | **793+NLI2P2PEB** | Numero di porte | **2** |
| Conformità | **EN 14470-1, EN 1363-1, EN 13501-2, EN 16121, FM6050** | Diametro di ventilazione (mm) | **100** |
| Colore porte | **RAL 9005** | Codice HS | **94032080** |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793+NLI2P2PEB | 1100 x 1137 x 670 | 820 x 1000 x 410 | 0 | | 2 | 30 | 302.00 |

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr