794+NLIAC5S

Armadietto a 1 porta con scomparti per lo stoccaggio delle batterie al litio

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Per il deposito di batterie al litio
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Self-closing doors
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione
- 105 minuti di resistenza al fuoco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**794+NLIAC5S**	Numero di compartimenti	**5**
Materiale	**Pareti interne in acciaio e melamina 12/10**	Vaschetta di contenimento	**1**
Numero di porte	**1**	Codice HS	**94032080**
Tipo porte	**incernierato**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Ripiano forato, ampiezza 490 mm, per armadio 1 anta (Réf : E48LI)
- Estintore automatico speciale 79°C per batteria al litio (Réf : EX100LI)
- Blocco codice elettronico (Réf : SERCODE)

OPTIONS

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Inverter di sicurezza a 4 prese per VIG190 e VIG290 (Réf : ONDULI)
- (Réf : ALARMWI)
- Sistema di allarme e data logger WiFi (Réf : SED)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
794+NLIAC5S	1950 x 635 x 620	[200 x 490 x 410] x5	0	1	0	0	309.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr