794+NLIAC5S

# Armadietto a 1 porta con scomparti per lo stoccaggio delle batterie al litio

## CONFORMITÀ

## ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Per il deposito di batterie al litio
- Per prodotti infiammabili
-

**MA ANCHE...**

- Self-closing doors
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione
- 105 minuti di resistenza al fuoco



## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modello | **794+NLIAC5S** | Numero di compartimenti | **5** |
| Materiale | **Pareti interne in acciaio e melamina 12/10** | Vaschetta di contenimento | **1** |
| Numero di porte | **1** | Codice HS | **94032080** |
| Tipo porte | **incernierato** | | |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Estintore automatico speciale 79°C per batteria al litio (Réf : EX100LI)
- Blocco codice elettronico (Réf : SERCODE)
- Ripiano forato, ampiezza 490 mm, per armadio 1 anta (Réf : E48LI)
- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)

## OPTIONS

- Inverter di sicurezza a 4 prese per VIG190 e VIG290 (Réf : ONDULI)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- (Réf : ALARMWI)
- Sistema di allarme e data logger WiFi (Réf : SED)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794+NLIAC5S | 1950 x 635 x 620 | [200 x 490 x 410] x5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309.00 |

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr