







Armadio Multirischio 30 minuti - 2 compartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- · 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per
- · Adjustable leveling feet for enhance stability
- · Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello Conformità

Materiale

Colore porte Numero di porte Tipo porte

3035M11 EN 14470-1, FM 6050

melamina

grigio chiaro RAL 7035

porte battenti cerniere a destra e sinistra Dimensioni di spedizione HxWxD Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm) Numero di compartimenti Vaschetta di contenimento

chiusura automatica 2180 x 1200 x 800

Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto 100

2

94036000

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : CDF-A)
- · Gerla ed armadi hanno filtrazione -Ventilazione -Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta -L 635 - P 615 mm (Réf :
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta -L635 - P615 mm (Réf :

3035M11	1980 x 1115 x 550	1581 x (2 x 982) x 419	240	2	6	30	232.00

