# Armadio 105 minuti - 1 cassetto

## CONFORMITÀ

**EN 14470-1, EN 1363-1**

## ADVANTAGES

- 
- Per prodotti infiammabili
- 

### MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050



## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modello | **791T** | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | **900 x 1200 x 800** |
| Conformità | **EN 14470-1, EN 1363-1** | Ventilazione | **Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro** |
| Materiale | **acciaio 12/10 e pareti interne in melamina** | Diametro di ventilazione (mm) | **100** |
| Colore porte | **bianco RAL 9010** | Numero di compartimenti | **1** |
| Numero di porte | **1** | Vaschetta di contenimento | **1** |
| Tipo porte | **porte scorrevoli** | Codice HS | **94032080** |
| Chiusura porta | **chiusura automatica** | | |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione (Réf : C1T)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791T | 670 x 635 x 615 | 460 x 490 x 380 | 30 | 1 | 0 | 0 | 155.00 |

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr