







Armadio 105 minuti - 3 ripiani - 1 vaschetta (copie)

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

105 minuti di resistenza al fuoco

Per prodotti infiammabili

MA ANCHE..

- · Adjustable shelves in height
- · Chiusura a chiave
- termodilatanti per ante

- · Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute

Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Conformità

Materiale

Colore porte Numero di porte Tipo porte Cerniere

EN 14470-1, EN 1363-1

acciaio 12/10 e pareti interne in melamina

bianco RAL 9010

porte battenti

cerniere a destra

Chiusura porta

Dimensioni di spedizione HxWxD

Diametro di ventilazione (mm) Numero di compartimenti Vaschetta di contenimento

Codice HS

chiusura automatica 2150 x 1200 x 800

Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto

100

94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta -L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf: E48)
- · Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SB148)
- · Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SE148)
- · Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta -L635 - P615 mm (Réf : T148)

Modello							
794+E	1950 x 635 x 620	1620 x 490 x 410	130	1	3	30	287.00

