

3034M4



## Armadio Multirischio 30 minuti - 2 compartimenti

### CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

### ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### MA ANCHE...

- Guarnizioni termomodulanti per ante
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals
- Tested and approved according to FM 6050



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>3034M4</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>2180 x 1200 x 800</b>
Conformità	<b>EN 14470-1, FM 6050</b>	Ventilazione	<b>Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto</b>
Materiale	<b>melamina</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Colore porte	<b>grigio chiaro RAL 7035</b>	Numero di compartimenti	<b>4</b>
Numero di porte	<b>1</b>	Vaschetta di contenimento	<b>4</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Griglia	<b>4</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra</b>	Codice HS	<b>94036000</b>
Chiusura porta	<b>chiusura automatica</b>		

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

### OPTIONS

- traghettino di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3034M4	1980 x 605 x 550	(4 x 381) x 491 x 419	4	4	0	30	142.00