3035M31

Armadio Multirischio 30 minuti - 4 compartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
-
- Storage of flammables, corrosives and toxics
-

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**3035M31**	Chiusura porta	**chiusura automatica**
Conformità	**EN 14470-1, FM 6050**	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**2180 x 1200 x 800**
Materiale	**melamina**	Ventilazione	**Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto**
Colore porte	**grigio chiaro RAL 7035**	Diametro di ventilazione (mm)	**100**
Numero di porte	**2**	Numero di compartimenti	**4**
Tipo porte	**porte battenti**	Vaschetta di contenimento	**4**
Cerniere	**cerniere a destra e sinistra**	Codice HS	**94036000**

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola (Réf : E48)
- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3035M31	1980 x 1115 x 550	(1581 x 491 x 419) + (3 x 514) x 491 x 419	1	4	6	30	244.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr