ABST120

Armadio di sicurezza

CONFORMITÀ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

ADVANTAGES

- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Specialmente costruiti per posizionarlo sottobanco
- Equipment allowing space saving
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Doors with key locking system
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**ABST120**	Chiusura porta	**chiusura automatica**
Conformità	**ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE**	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**870 x 1200 x 800**
Materiale	**acciaio 15/10 doppia parete**	Ventilazione	**orifizio di ventilazione alto e bassi, dietro**
Colore porte	**blu RAL 5015, bianco RAL 9010 e giallo RAL 1023**	Diametro di ventilazione (mm)	**100**
Numero di porte	**4**	Numero di compartimenti	**3**
Tipo porte	**porte battenti**	Vaschetta di contenimento	**4**
Cerniere	**cerniere a destra e sinistra**	Codice HS	**94032080**

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- 4 rotelle (Réf : 4ROU)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
ABST120	670 x 2200 x 500	(4x) 650 x 530 x 470	120	4	4	50	120.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr