APC112+

Armadio di laboratorio anticorrosione - 110 L

CONFORMITÀ

Préconisations INRS

ADVANTAGES

- Made in France
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Storage of corrosives

MA ANCHE...

- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Cabinet with compartments to separate acids and bases
- PP containment sumps on sliding rails
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Built in melamine with a great resistance to corrosive vapors
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Especially designed to store acids and bases

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**APC112+**	Chiusura porta	**chiusura manuale**
Conformità	**Préconisations INRS**	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**1300 x 1200 x 800**
Materiale	**melamina**	Ventilazione	**orifizio di ventilazione alto e bassi**
Colore porte	**bianco RAL 9010**	Diametro di ventilazione (mm)	**100**
Numero di porte	**2**	Numero di compartimenti	**2**
Tipo porte	**porte scorrevoli**	Codice HS	**94036000**

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : CDF-P)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Etagere/bac di ritenzione supplementare per gli scompartimenti acidi, basi, tossici (Réf : E8A2)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
APC112+	1100 x 1135 x 615		100		0	20	110.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr